

新 Double Dial 512

SeCURITY FAX

LET'S
FAX 誤送信防止装置

短縮登録1000件

セキュリティーファックス 新ダブルダイヤル 512

個人情報保護法



後付型で
簡単導入

既存の複合機に接続するだけで簡単ファックスセキュリティ
2度打ちで誰でも簡単にしっかりと誤送信を防止します。



- 短縮ダイヤルが1000件まで可能
- 送信先の名前をディスプレイ表示可能
- リダイヤルに対応
- ファックス着信中にも操作が可能

小さな超一流

LET'S corporation

価格：オープン

発信ダイヤルを監視し、誤発信を防止！ **新** SeCURITY FAX DoubleDial

『SeCURITY FAX 新DoubleDial』は…

- ファックス発信時に操作部へ事前に入力されている番号と、ファックス本体から送出される番号を照合し、発信の可否を行います。
- よく送る先には、短縮ダイヤルでの照合も可能です。
- ファックス着信中にも操作可能で、リダイヤルに対応したことで従来より操作性が向上しました。
- 短縮ダイヤルが最大1000件まで登録できます。
- 送信先の名前を操作部ディスプレイに表示することができ*、さらなる誤送信防止が期待できます。
- 発信許可番号登録機能でセキュリティーが向上しました。

*短縮発信のみ

相手先『052-123-1111』へダイヤルした場合

操作番号と外線発信される番号

	ファックス発信ダイヤル	DoubleDialへの入力番号
正しいダイヤル時	『052-123-1111』	『052-123- <u>1111</u> 』
間違いダイヤル時	『052-123-1111』	『052-123- <u>1112</u> 』

ファックスからダイヤルされる番号と、DoubleDialに入力された番号が違う場合には

発信を拒否します。

このような気が付かない誤ダイヤルを『SeCURITY FAX 新DoubleDial』なら防ぐことができます！



『SeCURITY FAX 新DoubleDial』では、送信前に入力された番号とファックスからのダイヤル番号が合致しない場合、その通信については送信を禁止し、番号間違いによるファックスの誤送信を防止します。

『SeCURITY FAX 新DoubleDial』は、入力ミスによる誤送信損害を強力に防ぎます！

送信先表示



製品構成



製品仕様

製品名称	SeCURITY FAX 新DoubleDial 512
製品構成	回線制御部・操作部 ■ 回線制御部 ■
回線接続方式	モジュラージャック
収容回線	1回線
適用回線	アナログ公衆回線
接続端末数	1端末
外形寸法	約 120 × 80 × 25 (mm)
重量	約 100g
電源 (操作部兼用)	ACアダプタ (AC100V / DC15V 400mA)
適用ファクシミリ	G3FAX (スーパー-G3を含む)
	■ 操作部 ■
接続方式	RS-232Cシリアル専用ケーブル
操作パネル	0~9、*、#、短縮、登録、取消、停止
外形寸法	約 150 × 100 × 30 (mm)
重量	約 300g
登録可能短縮数	1000件
送信先名表示	可能
使用温度範囲	5~45℃
使用湿度範囲	20~80%Rh (結露しないこと)

今、求められるニーズを

株式会社 レッツコーポレーション ■インターネットページ: <http://www.lets-co.co.jp/>

■E-mail: info@lets-co.co.jp

■本社 (レッツ丸の内本社ビル)

〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目6-10 レッツ丸の内本社ビル
TEL: (052)201-6230(代) FAX: (052)201-5050
ONC.Phone: 050-3347-6398 BB.: 050-1438-1102

■レッツ東京営業所

〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目19-3 銀座竹葉亭ビル6F
TEL: (03)3546-0889(代) FAX: (03)3546-0941
ONC.Phone: 050-3347-5640 BB.: 050-1473-0889

■レッツ八事 R & Dビルセンター (R&D,CS)

〒468-0074 名古屋市天白区八幡山1301-1
TEL: (052)861-0567 FAX: (052)846-5070

■レッツ土岐 本工場 ■レッツ多治見 サイト工場 ■レッツ神奈川営業所 ■レッツ本山研修センター

■お問い合わせは