



LETS USERS サーマル8

レツツ

ユーザーズ

1. 特徴

非接触型で温度を測定& マスク【あり・なし】を判別。

- **1秒以内**に表面温度を非接触で測定。
- 高温検知すると**警告メッセージ**でお知らせ。
高温のしきい値は任意で設定が可能。
- マスクを着用したままでも測定が可能。
- 8インチのコンパクトサイズなので持ち運びも簡単。
- **SIM搭載可能**。支店間での情報共有が可能。(オプション)

注意事項

本製品は、薬事認証を取得した医療機器ではありません。
サーマルカメラとは発熱の疑いがある人を体表温で
判別できるシステムであり、医療機器ではございません。
もし、サーマルカメラで発熱の疑いがある人が検出された場合、
必ず、医療機器である体温計で、正確な体温を計測してください。



2. 使用の流れ



タブレットの前に立つとマスクありなしの判別と測定を同時にを行い、画面に結果が表示されます。

3. オプション

①防犯カメラシステム (ワイワイ265)



来客時モニター越しに姿を確認しながら
ご案内をすることができます。

3. オプション

②専用スタンド



壁掛け型

デスクトップ型

スティック型

③セキュリティゲート



ゲート前にて自動で判別。異常判定の場合は警告メッセージでお知らせします。

5. 主な仕様

LCD画面	画面サイズ	8インチ
	表示領域	107.64mm×172.224mm
	解像度	1280×800
	視野角	89°/89°/89°/89°
	色深度	1,670万
	コントラスト比	1200:1
	輝度	300cd/m ²
	アスペクト比	16:9
	反応時間	0.5秒未満
顔認識	速度	400ms
	顔ライブラリ	≤20000
	距離	0.7~1m

温度測定 モジュール	範囲	-40°C~+125°C
	距離	0.4メートル
	速度	≤2Hz
	精度	±0.2°C@32.0°C~42.9°C
外部 インターフェース	DC12V電源入力インターフェース	1
	USBホスト	1
	USB OTG	1
	RS485	1
	リレー	1
	イーサネットインターフェイス	1
作業環境	使用温度	-10°C~55°C
	作業湿度	5%~80%
	保存温度	-20°C~60°C

6. 価格



定価: オープン

参考価格:
180,000円(税抜)