

光学モデル
60倍
ズーム

保護等級
IP66
防塵・防水

家庭用

クマ検知用**PTZ**カメラ

防犯カメラを設置するなら
獣害対策もしませんか？

AI 熊さんカメラ HOME

熊をAIで検知・撮影!!

クマ以外にも、シカ・イノシシ・サル・アライグマ・キョンなど現在6種類の野生動物を検知・撮影可能! 独自のアルゴリズムを用いたAIシステムは高い認識率を誇ります。



※設定により検知する野生動物を変更・追加することが可能です。

設置イメージ



**クマ
検知**

サブカメラ



検知用
カメラ



LAN
ケーブル

**クマを検知したら音声と
警告灯でお知らせします**



クマが現れました!

ウォーン ウォーン!

モニター(別売)・制御装置・スピーカー



警告灯

モニター画面構成

指定の動物を検知した際の画像は制御装置に保存されます。



構成品一覧



製品仕様

制御装置

OS	組込みLinux OS	電源	DC12V/5A電源アダプタ
ビデオ圧縮方式	H.265/H.264	消費電力	最大28
映像出力	HDMI×1 1080p(1920×1080)	動作時温度	0℃～40℃
オーディオ出力	3.5mmオーディオ端子×1	動作時湿度	30%RH～80%RH(結露なきこと)
USB端子	USB2.0×4(認識用×2、録画用×2)	寸法(W×D×H)	約255mm×約213mm×約43mm
ネットワーク端子	RJ45×2(Ethernet端子)	重量	約1.3kg(記録媒体を含む)

メインカメラ(検知用カメラ)

イメージセンサー	CMOSセンサー	記録媒体	microSDカード(最大128GB)
解像度	8MP(3840×2160P)	電源	DC12V/1A(専用電源アダプタ)
ズーム	60倍ズーム(光学6倍×デジタル10倍)	消費電力	最大12W
ネットワーク	有線LAN(RJ45)、2.4GHz&5GHz Wi-Fi	保護等級	IP66相当(防塵・防水)
IR(赤外線)/白色灯	IR:50m/白色灯:30m	動作時温度	-35℃～65℃
パンチルト角度	水平355° 垂直95°	動作時湿度	95%RH以下(結露なきこと)
パンチルト速度	水平30°/s 垂直30°/s	寸法	φ117mm×130mm(突起部除く)
音声	双方向音声通話(マイク/スピーカー内蔵)	重量	約670g

サブカメラ(確認用カメラ)

イメージセンサー	CMOSセンサー	動画圧縮方式	H.264/H.265
ズーム	デジタルズーム8倍	記録媒体	microSDカード(最大128GB)
解像度	4MP(2560×1440)	電源	DC12V/2A(専用電源アダプタ)
最低被写体照度	カラー:0.001lux 白黒:0.0005lux	消費電力	最大10W
IR(赤外線)/白色灯	20～30m	動作時温度	-20℃～50℃
パンチルト角度	水平355° 垂直120°	動作時湿度	20%～85%RH(結露なきこと)
パンチルト速度	水平55°/s 垂直40°/s	筐体の材質	ABS樹脂
音声	双方向オーディオ	保護等級	IP66相当(防塵・防水)
内蔵スピーカー	3W	寸法(W×D×H)	100mm×155mm×145mm(突起部除く)
ネットワーク	Wi-Fi 2.4GHz・イーサネット	重量	約400g