

高性能カメラ4台と
一体型モニター・レコーダーの
セットにオプションで
PTZカメラが新登場!



AI機能が“人間だけ”を検知



最新のAIが人間だけを識別して録画します。泥棒やゴミの不法投棄などを撮影すれば有効な物的証拠になります。AIが人体を検知すると音でお知らせすることも出来ます。



ワイヤレス見張隊 **NEO**

ネオ グランドスラム4C
型番: L-WMN-GS4C

GRAND SLAM 4C



**OPTION
オプション
PTZカメラ**
パンチルトズーム

ワイヤレスだから簡単設置!

一体型モニター・レコーダーでコンパクト!

高画質・高精細フルHD! 1920×1080

スマホアプリで監視&双方向通話!

人体検知機能搭載!

レコーダーからの操作により
カメラの向き(上下左右)の変更、
ズームが行えます。



選べる ライン ナップ

型番：
L-WMN-GS4C

カメラ4台セット

型番：
L-WMN-GS2CR

カメラ2台セット

OPTION PTZカメラ

型番：
L-WMN-GSPTZ

OPTION バレット型 カメラ

型番：
L-WMN-GSOPC

通常カメラは4台または2台とモニター付レコーダー(録画機)のセットですが、カメラ6台までは増設が可能です(録画可能時間は異なります)。

ワイヤレスで簡単設置!

ワイヤレスカメラなので簡単に設置することが可能です。カメラは4台または2台。玄関や駐車場など気になる場所にカメラを設置してリビングでモニターチェックする事ができます。



モニター・レコーダー一体型

モニターとレコーダー一体型なのでコンパクト! 狭いスペースでも設置することが可能です。カメラは保護等級IP65相当なので屋根のない屋外でも使用することができます。



フルハイビジョンで夜も鮮明に撮影

フルハイビジョンなので細かな箇所まで確認することができます。約20日間の長時間録画が可能(カメラ4台HDD1TBの場合)。自動でデイ/ナイトモードの切替えを行うので夜間や暗い場所でも綺麗に撮れます。



監視&双方向通話が可能!

スマホ(専用アプリ)でカメラ前の相手と会話することができます。不審者に声を掛けたり家族とのコミュニケーションをとったり使い方はいろいろ。



製品仕様

モニター付レコーダー(録画装置)	
LCD画面	12.5インチIPS液晶モニター、解像度:1920×1080
映像入力	4ch、最大8chまで増設可能
オペレーションシステム	組み込みLinux OS
ビデオ解像度	H.265、H.264、H.265+
映像表示	8ch
映像再生	4ch
映像出力	HDMI×1
オーディオ出力	3.5mmオーディオ端子×1
IPプロトコル	IEEE 802.11 Wi-Fi、UPnP(プラグアンドプレイ)、SMTP(メールサービス)、PPPoE(ダイヤルアップネットワーク)、DHCP
USB端子	USB2.0×2
ハードディスク	SATA×1、(3.5インチHDD:最大6TBまで対応)
ネットワーク端子	RJ45(10M / 100M自己適応型イーサネット)×1
録画モード	手動録画、時間録画、動体検知録画、アラーム録画
電源	DC12V/3A電源アダプタ×1
消費電力	≤18W (HDDを除く)
動作温度/湿度	-10℃~50℃ / 30%~80% (結露なきこと)
サイズ	約300mm(W)×約228mm(V)×約78mm(H) アンテナ部を除く
重量	約1.7kg (HDDを含む)
連続録画時間	約20日間 (カメラ4台、HDD:1TBの場合)
無線伝送距離	50m(レコーダーとカメラの間に障害物がない場合)

IPカメラ(バレット型カメラ)	
センサー	1/2.7インチCMOSセンサー
解像度	2304×1296、1920×1080(設定値)、1280×720
最低被写体照度	カラー:0.1Lux (F1.2)、IR点灯時:0.01Lux (F1.2)
映像圧縮方式	H.264+、H.265
オーディオ圧縮方式	G.711、AACコーデック
映像出力	メインストリーム:1920×1080@15fps、サブストリーム:640×360@15fps
デイ&ナイト	自動(デイ:赤外線カットフィルター、ナイト:赤外線オン)
ノイズ低減	2D/3Dノイズリダクションをサポート
ネットワーク	2.4GHz帯Wi-Fi、RJ45(10M/100M自己適応型イーサネット)×1
赤外線照射距離	5~8m
保護等級	IP65相当
電源	DC12V 1A
動作温度/湿度	-10℃~55℃ / 10%~90% (結露なきこと)
寸法	約70.5mm(W)×約180mm(D)×約59mm(H) (アンテナを除く)
重量	約380g

PTZカメラ(オプション)	
センサー	1/3.0インチCMOSセンサー
解像度	2304×1296、1920×1080(設定値)、1280×720
最低被写体照度	カラー:0.1Lux (F1.2)、白黒 (IR点灯時):0.01Lux (F1.2)
映像圧縮方式	H.265、H.264
オーディオ圧縮方式	G.726 / G.711
デイ&ナイト	自動
ネットワーク	2.4GHz帯Wi-Fi、RJ45(10M/100M自己適応型イーサネット)×1
オーディオ	双方向通話
照明	IRライト、白色灯
保護等級	IP66相当
画角(静止時)	水平80度、垂直70度
ズーム倍率	光学5倍
パン・チルト回転角度	パン:260度、チルト:90度
電源	DC12V/2A電源アダプタ
消費電力	最大:21W(PTZ動作かつ白色点灯時)、静止時:約3W(点灯なし)
動作温度/湿度	-20℃~60℃ / 80%未満(結露なきこと)
寸法	121mm(W)×179mm(D)×219mm(H) (アンテナを除く)
重量	約570g

LET'S corporation
株式会社 **レッツ** コーポレーション

■インターネットホームページ
<http://www.lets-co.co.jp/>
■E-mail:info@lets-co.co.jp

■お問い合わせは

- 本社1号館 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目6-10(レッツ丸の内本社1号館ビル)
※ショールームにつき、ご連絡等は本社2号館までお願い致します。
- 本社2号館 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目20-1(レッツ丸の内本社2号館ビル)
TEL:(052)201-6230(代) FAX:(052)201-5050
OCN.Phone:050-3347-6398
- 東京営業所 〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目19-3(銀座竹葉亭ビル6F)
TEL:(03)3546-0889(代) FAX:(03)3546-0941
OCN.Phone:050-3347-5640
- 大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-9 新大阪ハイロードビル5F
TEL:(06)6151-5749 OCN.Phone:050-3728-4119
- レッツ西東京ビル・レッツ東京寮「翔富士荘」 ■レッツ八事R&Dセンター ■神奈川営業所
- 土岐工場・多治見サイト工場 ■レッツ山本研修センター ■レッツ長野営業所・レッツ長野諏訪工場